

ПРОТОКОЛ № 29150/2025

**проведения совместных испытаний сервера Восход SR-221F32-412Т и
операционной системы специального назначения «Astra Linux Special Edition»**

РУСБ.10015-01

(очередное обновление 1.8)

г. Москва

19.06.2025

1. Предмет испытаний

1.1. В настоящем протоколе зафиксирован факт проведения в период с 16.06.2025 по 19.06.2025 совместных испытаний сервера Восход SR-221F32-412Т (далее – Устройство) и операционной системы специального назначения «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01 (очередное обновление 1.8) (далее – Astra Linux SE 1.8), разработанной ООО «РусБИТех-Астра».

2. Объект испытаний

2.1. На испытания было предоставлено Устройство в конфигурации, указанной в Приложении 1.

3. Ход испытаний

3.1. В ходе проведения настоящих испытаний были выполнены проверки корректности установки операционной системы и функционирования Устройства под управлением Astra Linux SE 1.8 в объеме проверок, указанных в Приложении 2. Проверки осуществлялись с использованием эксплуатационной документации на Astra Linux SE 1.8.

3.2. Ход испытаний описан в Приложении 3.

3.3. Уровень совместимости указан в Разделе 5.

4. Результаты испытаний

4.1. Установлено, что в режиме работы BIOS UEFI Устройство под управлением Astra Linux SE 1.8 функционирует **КОРРЕКТНО**.

5. Вывод

Устройство СОВМЕСТИМО С ОГРАНИЧЕНИЯМИ с операционной системой специального назначения «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01 (очередное обновление 1.8), принимая во внимание информацию, содержащуюся в разделе 4 и Приложении 3.

6. Состав рабочей группы и подписи сторон

Данный Протокол составлен участниками рабочей группы:


Татаев С. С. – главный менеджер, Отдел разработки и дизайна ООО «Ф-плюс оборудование и разработки»;

Крылов Д. С. – главный инженер, Отдел разработки и дизайна ООО «Ф-плюс оборудование и разработки».

ООО «Ф-плюс оборудование и разработки»

главный менеджер, Отдел разработки и дизайна

(должность)



(подпись)

Татаев С. С.

(фамилия, инициалы)

«19» сентября 2025 года

Конфигурация устройства – перечень компонентов, входящих в состав оборудования

Тип	Наименование
Материнская плата	F+ tech TCRB.469555.007 1.0
BIOS/UEFI	NumaTech 1.02.000
Процессор	Intel(R) Xeon(R) Silver 4309Y CPU @ 2.80GHz x2
Оперативная память	Samsung M393A4K40EB3-CWE DIMM DDR4 Synchronous Registered (Buffered) 3200 MHz (0,3 ns) 32GiB x2
Видеоадаптер 1	ASPEED Technology, Inc. Graphics Family [1A03:2000] 41
Видеоадаптер 2	NVIDIA Corporation TU104GL [Tesla T4] [10DE:1EB8] a1
RAID-контроллер	Broadcom / LSI MegaRAID MR9460-16i Tri-Mode SAS3516
Накопитель	Seagate ST600MM0009 600 GiB x2
Накопитель	SAMSUNG MZQLB7T6HMLA-00007 7153GiB 6.99 TiB x2
USB-контроллер	Intel Corporation C620 Series Chipset Family USB 3.0 xHCI Controller [8086:A1AF]
SATA-контроллер 1	Intel Corporation C620 Series Chipset Family SSATA Controller [AHCI mode] [8086:A1D2]
SATA-контроллер 2	Intel Corporation C620 Series Chipset Family SATA Controller [AHCI mode] [8086:A182]
Сетевой адаптер (Ethernet)	Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection [8086:1521] 01

Перечень проверок Устройства под управлением Astra Linux SE 1.8

Режим работы BIOS		UEFI	
Наименование проверки		Результат испытаний	
Проверка установки ОС		Успешно	
Проверка удаленной установки ОС (IPMI)		Успешно	
Версия ядра Astra Linux	6.1.90-1-generic	6.6.28-1-generic	
Запуск ОС	Успешно	Успешно	
Аутентификация в ОС	Успешно	Успешно	
Проверка лог-файлов загрузки на наличие ошибок	Успешно	Успешно	
Проверка сетевого адаптера (Ethernet)	Успешно	Успешно	
Нагрузочное тестирование сети (Ethernet)	Успешно	Успешно	
Проверка вложенной аппаратной виртуализации	Успешно	Успешно	
Проверка USB	Успешно	Успешно	
Проверка интегрированного видеоадаптера	Успешно	Успешно	
Проверка VGA	Успешно	Успешно	
Проверка поддержки ОС RAID контроллера	Успешно	Успешно	
Нагрузочное тестирование CPU	Успешно	Успешно	
Режим «Выключение»	Успешно	Успешно	
Режим «Перезагрузка»	Успешно	Успешно	

Описание хода проведения испытаний**1. Ход испытаний**

В ходе совместных испытаний установлено, что:

1.1. Устройство под управлением Astra Linux SE 1.8 работает корректно.

2. Оценка производительности p7zip

Usage %	R/U MIPS	Rating MIPS	E/U %	Effec %
3068	2961	90947	98	3009

Приложение 4 к Протоколу № 29150/2025

Перечень используемых сокращений

Astra Linux SE 1.8	Операционная система специального назначения «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01 (очередное обновление 1.8)
BIOS	базовая система ввода-вывода
CPU	центральный процессор
IPMI	интерфейс для удаленного мониторинга и управления физическим состоянием сервера
RAID	технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль
SATA	последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации
UEFI	унифицированный расширяемый микропрограммный интерфейс
USB	последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике
VGA	компонентный видеоинтерфейс, используемый в мониторах и видеоадаптерах
ОС	операционная система
ПО	Программное обеспечение
Устройство	сервер Восход SR-221F32-412T